

Olemasoleva köögitehnika spetsifikatsioon

Number joonisel	Kogus	Nimetus
1	1	Kiirahi Mõõdud (mm) 356 * 648 * 629 Elektriühendus 6,9kW, 400V, 32A - sobib värskete või külmutatud toiduainete kiireks küpsetamiseks, röstimiseks, grillimiseks ja soojendamiseks - ühendab endas kolm soojustehnoloogiat - Mikrolaineahi max 2000W - Konveksioon max 2200W - Kombineeritud režiim 2000W+2200W - Küpsetuskamber 355 x 305 x 305 mm - sisseehitatud katalüüsmuundur- ei vaja väljatõmbeventilatsiooni - min 7-tolline HD touch sümbolitega juhtpaneel - roostevabast terasest ümarate nurkadega küpsetuskamber - esiküljele paigaldatud õhufilter - WiFi juurdepääs KitchenConnecti pilvele menüü lihtsaks värskendamiseks (või USB kaudu) Standardvarustuses: • Lame küpsetusplaat • Servadel kellu/labidas • Küpsetusplaat, täissuuruses • Jahutusanum • Küpsetusplaadi vooder
2	1	Induktsioonpliit Mõõdud: 300-400 x 400-500 x 150-250 mm Elekter: 3-5kW, 230V -lauapealne mudel - roostevabast terasest korpus - keraamilisest klaasist küpsetuspind: 320*320 mm - astmeline temperatuuri reguleerimine - ülekuumenemise kaitse - kasutatava kastruli diameeter min 120 mm - IPX3

3	1	Fritüür, lauapealne mudel Mõõdud: 200-300 x 400-500 x 250-350 mm Elekter: 3-5kW, 230V - roostevabast terasest korpus ja küpsetusvann - 1 õlivann, maht 5-7 ltr - 1 kroomitud fritüürikorv 140x260x100 mm - korv kuumakindla käepidemega - roostevabast terasest kaas - õlivanni võib pesta nõudepesumasinas - temperatuuri reguleerimine kuni 180 °C - mikrolüliti, signaallamp
---	---	--

4	1	Kondiitriivitrin, teenindatav Mõõdud: laius 900-1000, sügavus 700-750, kõrgus 1300-1500 mm Elekter: 0,4-0,6kW, 230V - kandilise kujuga - sundõhuringlus - temperatuuri reguleerimine +4°...+8°C - LED sisevalgustus - kolm riiulit karastatud klaasist - automaatne sulatamine ja aurusti - hingedel esiklaas, puhastamiseks avatav - teenindaja poolel kuullagritel liikuvad lükanduksed - kahekordsed karastatud esi-, külje- ja tagaklaasid
4.1	1	Kondiitriivitrin, iseteenindus Mõõdud: laius 900-1000, sügavus 700-750, kõrgus 1300-1500 mm Elekter: 0,4-0,6kW, 230V - kandilise kujuga - sundõhuringlus - temperatuuri reguleerimine +4°...+8°C - LED sisevalgustus - kolm riiulit karastatud klaasist - automaatne sulatamine ja aurusti - hingedel esiklaas, puhastamiseks avatav - teenindaja poolel kuullagritel liikuvad lükanduksed - kliendi poolt avatud - kahekordsed karastatud esi-, külje- ja tagaklaasid
6	1	Mikrolaineahi Mõõdud: laius 500-600, sügavus 400-500, kõrgus 300-500 mm Elekter: 1,5-2kW, 230V, 16A - sise ja väliskorpus roostevabast terasest - maht 25 ltr - mikrolaine võimsus 1000 W - 3 võimsuse astet - soojendus, küpsetus, sulatus - 2 magnetroni, soojendus kambri laest ja põhjast - 20 programmeeritavat 3-astmelist mälu kohta - digitaalne näidik - LED sisevalgustus
6.1	1	Seinariiul Mõõdud: 600 x 300mm - valmistatud tervikuna roostevabast terasest AISI304 - sile roostevabast terasest riiulitasapind, materjali paksus min 1mm - riiuli asukoht reguleeritav seinale kinnitatavate lattide peal - roostevabast terasest seinalattid - roostevabast terasest riiuli kandurid - kandevõime min 50 kg

7	1	Külmsahtlitega töölaud Mõõdud: 1200 x 650 x 900mm Elektriühendus 0,4-0,6kW, 230V, 10A - neutraalne töötasapind - maht 7 x GN 1/1-150 mm - temperatuuri reguleerimine termostaadi abil vahemikus +3°C...+10° - konstruktsioon roostevaba teras - soojusisolatsioon - sahtlitel teleskoop-lugsiiidid, puhastamiseks eemaldatavad - tihendid lihtsalt vahetatavad - sisepinnad ümardatud nurkadega - kassetitüüpi väljatõmmatav külmutusseade - digitaalne temperatuurinäidik - automaatne sulatus ja sulatusvee aurustumine - eemaldatav, pestav külmaagregaadi filter - ergonoomilised käepidemed - reguleeritavad jalad roostevabast terasest - külmaaine R290
---	---	---

8	1	Külmkapp klaasuksega Mõõdud: laius 650-700, sügavus 700-750, kõrgus 2000-2100 mm Elekter: 0,2-0,3kW , 230V, 10A - nähtavad sise- ja välispinnad on roostevabast terasest (välimine tagasein võib olla galvaniseeritud terasest) - säilitustemperatuur 2°C...+10°C - elektrooniline termostaat, ülemine ja alumine temperatuur reguleeritavad - ümarad sisenukad - ventilaatoraurusti automaatse sulatuse ja sulavee aurustamisega - manuaalse sulatamise nupp - aurusti asub sees, kapi ülaosas - polüuretaanisolatsioon, paksus min 60 mm - hermeetiline, õhkventileeritav külmaseade kapi ülaosas - min 4 tk roostevabast terasest restriiulit - riulid lihtsalt eemaldatavad, siinide reguleerimise vahemik min 55 mm - ukse hinged paremal, lukustatav isesulguv uks - ukse tihendid lihtsalt eemaldatavad - automaatne sisevalgustus - reguleeritavad jalad roostevabast terasest - külmaaine R290 - müratase max 55dB
---	---	--

9	1	Külmkapp Mõõdud: laius 700-750, sügavus 850-900, kõrgus 2050-2100 mm Elekter: 0,2-0,3kW , 230V, 10A - nähtavad sise- ja välispinnad on roostevabast terasest (välimine tagasein võib olla galvaniseeritud terasest) - säilitustemperatuur 0°C...+10°C - elektrooniline termostaat, ülemine ja alumine temperatuur reguleeritavad - ümarad sisenukad - ventilaatoraurusti automaatse sulatuse ja sulavee aurustamisega - manuaalse sulatamise nupp - aurusti asub sees, kapi ülaosas - polüuretaanisolatsioon, paksus min 70 mm - hermeetiline, õhkventileeritav külmaseade kapi ülaosas - min 4 tk roostevabast terasest restriiulit, mahutavad GN 2/1 nõusid 650x530 mm - riulid lihtsalt eemaldatavad, siinide reguleerimise vahemik min 55 mm - ukse hinged paremal, lukustatav isesulguv uks - ukse tihendid lihtsalt eemaldatavad - automaatne sisevalgustus - reguleeritavad jalad roostevabast terasest - külmaaine R290 - müratase max 55dB
---	---	--

10	1	Sügavkülmkapp Möödud: laius 700-750, sügavus 850-900, kõrgus 2050-2100 mm Elekter: 0,4-0,5kW , 230V, 10A - nähtavad sise- ja välispinnad on roostevabast terasest (välimine tagasein võib olla galvaniseeritud terasest) - säilitustemperatuur -18°C /-21°C - elektrooniline termostaat, ülemine ja alumine temperatuur reguleeritavad - ümarad sisenurgad - ventilaatoraurusti automaatse sulatuse ja sulavee aurustamisega - manuaalse sulatamise nupp - aurusti asub sees, kapi ülaosas - polüuretaanisolatsioon, paksus min 70 mm - hermeetiline, õhkventileeritav külmaseade kapi ülaosas - min 4 tk roostevabast terasest restriiulit, mahutavad GN 2/1 nõusid 650x530 mm - riiulid lihtsalt eemaldatavad, siinide reguleerimise vahemik min 55 mm - ukse hinged paremal, lukustatav isesulguv uks - ukse tihendid lihtsalt eemaldatavad - automaatne sisevalgustus - reguleeritavad jalad roostevabast terasest - külmaaine R290 - müratase max 55dB
12	1	Töölaud/kapp riiuli ja ustega tööpinna all koht jäämasinale Möödud: 2500 x 650 x 900mm - valmistatud tervikuna roostevabast terasest - tööpind on valmistatud 1mm r/v lehtmaterjalist - tagaserv kõrgendatud min 50 mm - lauaplaat tugevdatud alt - laua jalad on r/v nelikanttorust mõõtudega min 40 x 40 mm - laua jalad reguleeritava kõrgusega - kapi põhi, küljed, vaheseinad, lisariiul, hingedel uksed
13	1	Töölaud/kapp riiuli ja ustega peab kokku sobima pos 7 külmsahtlitega lauaga, kuna kõrvuti Möödud: 800 x 650 x 900mm - valmistatud tervikuna roostevabast terasest - tööpind on valmistatud 1mm r/v lehtmaterjalist - tagaserv kõrgendatud min 50 mm - lauaplaat tugevdatud alt - laua jalad on r/v nelikanttorust mõõtudega min 40 x 40 mm - laua jalad reguleeritava kõrgusega

14	1	Töölaud/kapp riuli ja ustega peab kokku sobima pos 4 vitriiniga, kuna kõrvuti Mõõdud: 1400 x 700-750 x 900mm - valmistatud tervikuna roostevabast terasest - tööpind on valmistatud 1mm r/v lehtmaterjalist - lauaplaat tugevdatud alt - laua jalad on r/v nelikanttorust mõõtudega min 40 x 40 mm - laua jalad reguleeritava kõrgusega - kapil põhi, küljed, lisariid
18	1	Jääkuubikumasin Mõõdud: 500 x 580 x 800mm Elekter 0,5-0,7kW, 230V, 10A - tootlikkus 50-60 kg/ööpäevas - jääkuubikud suurusega 20 g - jäämahuti mahutavusega 20-30 kg - õhkjahutus - filter - automaatne pesusüsteem - roostevabast terasest korpus - jalad reguleeritava kõrgusega - külmaaine R290 Komplektis: - jääkuubikute tõstmise kopsik - survevoolik - äravoolutoru

20	1	Nõudepesumasin Mõõdud: laius 550 - 650, sügavus 600-700, kõrgus 800-900mm elekt: 5-6kW, 400V, 16A - eestlaetav nõudepesumasin - heli- ja soojustisolatsiooniga uks ja pealistasapind - kergesti eemaldatavad pesu- ja loputusvarred - start-stopp funktsioon - neli pesuprogrammi (1, 1,5, 2 ja 3 minutit) - vaba kõrgus pesuruumis 340 mm - pesu- ja loputusvee termomeetrid - temperatuuri märgutuli teatab sobivast vanni- ja lõpploputuse temperatuurist - ümardatud nurkadega sügav vann maht 25-35 ltr - veekulu 2-2,5 ltr / pesutsükkel - korvi suurus 500x500 mm - boileri maht 5-7 ltr - tühjenduspump - müratase maks 63 dB(A)
----	---	--

21	1	Eelpesulaud Mõõdud: 1400 x 650 x 900mm valmistatud tervikuna roostevabast terasest - tööpind on valmistatud min 1mm r/v lehtmaterjalist - laua jalad r/v nelikanttorust mõõtudega min 40x40 mm - jalad reguleeritava kõrgusega - tagaserv kõrgendatud min 130 mm - valamu mõõdud min 600x450x300 mm - valamu põhjas settenõu ja sulgventiil - settenõu koos jäätmesõelaga on valmistatud r/v terasest - jäätmesõel on tühjendamiseks eemaldatav
21.1	1	Eelpesudušš seinakinnitusega dušš, nuppudega segisti ja jooksutoru - käepidemega pritspüstol (käepidet alla vajutades hakkab dušš tööle ning vedru taastab käepideme algasendi) - dušši ülemine osa on toestatud seinakinnitusega
22	2	Põrandariiul Mõõdud: 1000 x 500 x 1800mm - valmistatud roostevabast terasest AISI304 - 4 riiulitasapinda , asukoht raamil muudetav - tugevad jalad on roostevabast nelikanttorust - jalad on reguleeritava kõrgusega - riiuli kandevõime min 120kg/tasapind

Ülejäänud võimaliku vajamineva tehnika muretseb operaator